


7166 Cojín



ESTRUCTURA

Acero barnizado

ASIENTO Y RESPALDO

Poliuretano expandido revestido de tejido

RIVESTIMIENTO

El sofá está disponible en todas las combinaciones de tejidos. Las versiones ignífugas (cód. AXXXX) se identifican mediante el empleo de un símbolo concreto.

Pied de poule



TG
Gris

Pied de poule



TB
Azul



TG
Gris



TN
Negro

Tejido Gubbio



G1
Beige



G2
Arena



G3
Tórtola



G4
Gris
oscuro



G5
Rosa



G6
Verde

Tejido Nilo



70
Blanco



71
Beige



72
Tórtola



75
Gris



Desenfundable

*Bajo petición, se puede realizar cualquier combinación con los tejidos presentes en la colección.

Medidas de tela personalizada para funda de una sola pieza:
sofá, 2 plazas: 140x720 cm. sofá, 2 plazas: 140x950 cm.

TEJIDO NILO


Versión resistente al fuego

Prueba de reacción al fuego IT UNI 9175 Clase 1 IM, homologación ministerial MI1848D20D11M00022, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, BS7176, S.I. 1324
US - California Standard TB 117

TEJIDO PIED DE POULE

Versión resistente al fuego

Prueba de reacción al fuego IT UNI 9175 Clase 1 IM, homologación ministerial MI1848D20D11M00026, EN 1021
UK Standard BS5852 S5, S.I. 1324
US - California Standard TB 117



	7162/A71624	7163/A71635	7164/A71646
estructuras de plaza	70.0	87.5	105.0
1 estructura angular	28.0	28.0	28.0
2 brazos	21.0	21.0	21.0
2 estructuras base	36.0	22.7	45.4
1 estructura angular	5.8	18.0	5.8
	0.702	0.134	0.028
	101X78X54	101X78X54	101X78X54
	102X102X54	102X102X54	102X102X54
	101X42X50	101X42X50	101X42X50
	190X64X11	265X64X11	265X64X11
	68X68X6	190X64X11	68X68X6

	nivel logrado
EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013+AC 2013	Conforme
EN 1728:2012+AC 2013	
6.4	L2
6.5	L2
6.6	L2
6.8	L2
6.10	L2
6.11	L2
6.12	L2
6.13	L2
6.15	L2
6.16	L2
6.17	L2